

Ręczny, żyroskopowy mieszalnik tynków i farb

Cechy podstawowe:

- prosty i przejrzysty pulpit sterowniczy;
- duże wymiary płyt dociskowych, pozwalające na równoczesne mieszanie np. kilku małych pojemników;
- wysoko unoszone drzwi umożliwiające bezproblemowy załadunek i wyładunek mieszanych pojemników;
- systemy zabezpieczenia obsługi:
 - wyłącznik awaryjny sprzężony z hamulcem elektromagnetycznym,
 - automatyczna kontrola zamknięcia drzwiczek;
- mieszanie ruchem obrotowym wokół dwóch osi, szczególnie korzystne dla materiałów ziarnistych;
- po wymieszaniu automatyczne ustawianie pojemnika w pozycji pionowej.

Prosta obsługa

Bezpieczeństwo użytkownika

Łatwa konserwacja

Dane techniczne:

Zasilanie:	~230 V / 50 Hz
Pobór mocy:	0,75 kW
Czas mieszania:	0 - 300 s
Prędkość mieszania:	150 obr./min.
Objętość pojemników:	1 - 20 l
Maksymalna masa pojemnika:	1 - 35 kg
Wysokość pojemników:	90 - 400 mm
Średnica pojemników:	50-360 mm
Masa urządzenia:	180 kg
Wymiary urządzenia:	815 x 790 x 1035 mm
System mocowania:	ręczny
Poziom hałasu:	< 75 dB

