

Автоматическая встряхивающая мешалка для красок и штукатурок

Основная характеристика:

- панель управления с дисплеем LCD, информирующая о каждом этапе смешивания;
- интеллигентная система быстрого прижима верхней панели, автоматически приспособляющая силу крепления к размеру резервуара;
- усовершенствованная система безопасности, обеспечивающая работу в широком диапазоне напряжения (от 190 В до 240 В), а в случае его превышения запускающая защиту и сигнализацию;
- выдвижная нижняя полка, уменьшающая физическую нагрузку во время работы;
- смешивание путем встряхивания круговым движением, предназначенное особенно для жидких материалов - не только в круглых резервуарах;
- индивидуальная настройка времени смешивания;
- системы защиты обслуживающего персонала;
 - аварийный выключатель, соединенный с электромагнитным тормозом,
 - автоматический контроль закрытия дверей.

Технические данные:

Питание:	~230 V / 50 Hz;
Расход мощности:	0,75 kW + 0,12kW;
Время смешивания:	1 - 8 min.;
Скорость смешивания:	700 obr./min.;
Объем резервуаров:	1 - 20 l;
Максимальная масса резервуара:	40 kg;
Высота резервуаров:	50 - 390 mm;
Масса устройства:	200 kg;
Размеры устройства:	610 x 690 x 1180 mm;
Уровень шума:	< 75 dB.

Небольшие размеры

Простое обслуживание

Автоматический контроль работы

Выдвижная нижняя полка

